

## 纯水型氢气发生器 TH-300

(电解质：固体电解质)



### 主要技术参数：

1. 氢气纯度：99.999%
2. 氢气流量：0-300ml/min
3. 输出压力：0-0.4Mpa
4. 压力稳定性：< 0.001MPa
5. 供电电源：220V±10%, 50Hz
6. 消耗功率：150W
7. 外型尺寸：400×360×220mm
8. 净重：约 14Kg

### 仪器特点：

1. 技术先进：采用固体电解质，无需碱液，使用维护更方便，内有微量氧脱除剂（无需活化），氢气纯度更高。仪器内部采用低硫橡胶，可适用于 NPD 和 FPD。
2. 自动控制：仪器全自动工作，恒压、恒流，氢气流量可根据用量实现全自动调节。
3. 产氢湿度低：采用先进的除湿装置，多级吸附，使湿度更低。
4. 操作方便：免运输钢瓶之劳，省搬运钢瓶之苦，使用时只需打开电源开关即可产氢，使用完毕后无需手动放空。可连续使用，也可间断使用，产氢量稳定不衰减。
5. 安全可靠：电解纯水制氢，无腐蚀，无污染。配有压力控制，缺水自动监控。
6. TH 系列产品通过 CE 认证。